



特征 <<<

一体式——电池和逆变器集成在一起协同工作

- ▶ 可直接连接市电充电;
- ▶ 可直接连接光伏板充电;
- ▶ 接线安装简单;
- ▶ 可在户外使用;
- ▶ 220V输出,可直接给家用电器供电;

产品应用流程示意图 <<<



类 目	3KW/5KWh	5KW/10KWh
逆变器		
额定功率	3000W	5000W
峰值功率	5000W	7500W
系统电压	25.6V	51.2V
输出电压	220VAC	
输入电压	220VAC	
输出频率	50HZ	
转化效率	≥85%	
过载能力	105~120%30min;120~130%5min;130~150% 1min;>150%20S;短路 10ms	
输出波形	纯正弦波	
太阳能控制器		
充电模式	MPPT	
最大输入功率	3000W	
最大输出电流	60A	
输入电压	72-150VDC	
电 池		
额定电压	25.6V	51.2V
标称容量	200Ah	200Ah
额定功率	5000Wh	10000Wh
充电电压	29.2V	58.4V
连续充电电流	0-50A	0-100A
连续放电电流	0-100A	0-100A
一般参数		
保护功能	过压/低电压/过载/短路保护	
工作温度	-10~45°C	
贮存温度	-20~50°C	
冷 却	风 扇	
尺 寸	470*300*455	520*370*590
总重量	70KG	121KG